



## ТРУБЫ КОРСИС ПЛЮС

ИЗ ВЫСОКОМОДУЛЬНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ




Трубы КОРСИС ПЛЮС изготавливается по уникальной технологии, разработанной совместно с компанией "Kraib AG" (Германия), из полиэтилена методом коэкструзии и имеет гладкую внутреннюю поверхность и профилированную стенку. Основное назначение - строительство сточных, канализационных, ливневых трубопроводов и промышленных систем коллекторов, шахт, колодцев и резервуаров. Имеет техническое свидетельство Минрегионстроя Украины №70

### Профиль PPR



### Профиль OL




Внутренний диаметр D, мм	БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ			Цена 1 п.м. грн. с НДС с раструбом, оснащенным электронагревателем, строительная длина L=6 м
	Класс кольцевой жесткости (SN)	Наружный диаметр, мм	Тип профиля	
1200	2	1324	PR-54-05.89	<b>4 066,94</b>
	4	1346	PR-65-09.63	<b>4 888,34</b>
	6	1366	PR-75-13.92	<b>5 650,94</b>
	8	1374	PR-75-18.22	<b>6 689,57</b>
1400	2	1524	PR-54-07.38	<b>6 206,74</b>
	4	1544	PR-65-14.27	<b>7 564,33</b>
	6	1576	PR-75-24.28	<b>9 117,06</b>
	8	1580	PR-75-31.76	<b>11 128,02</b>
1600	2	1732	PR-75-16.57	<b>8 332,78</b>
	4	1762	PR-75-21.16	<b>10 210,72</b>
	6	1774	PR-75-31.76	<b>11 081,74</b>
	8	1800	OL-75-44.03	<b>12 421,82</b>
2000	2	2130	PR-75-31.06	<b>12 105,77</b>
	4	2172	OL-75-32.96	<b>13 890,74</b>
	6	2206	OL-75-52.20	<b>16 739,35</b>
	8	2250	OL-75-69.43	<b>18 654,83</b>

## ТРУБЫ ДЛЯ НАПОРНЫХ СЕТЕЙ

Внутренний диаметр D, мм	SN	Рабочее давление, Мпа	Наружный диаметр, мм	Цена 1 п.м. грн. с НДС с раструбом, оснащенным электронагревателем,
1200	2	0,15	1316	<b>5 088,06</b>
	3	0,25	1320	<b>5 680,13</b>
	4	0,35	1322	<b>7 538,90</b>
	6	0,50	1350	<b>10 700,64</b>
	8	0,60	1362	<b>12 635,71</b>
1400	2	0,15	1522	<b>7 381,71</b>
	3	0,25	1528	<b>8 562,93</b>
	3	0,35	1538	<b>10 166,11</b>
	5	0,50	1562	<b>14 678,36</b>
1600	6	0,60	1574	<b>16 939,49</b>
	3	0,15	1732	<b>9 668,69</b>
	3	0,25	1742	<b>11 005,43</b>
	4	0,35	1754	<b>13 550,51</b>
2000	6	0,50	1780	<b>19 480,39</b>
	8	0,60	1792	<b>22 446,58</b>
	3	0,15	2130	<b>16 692,24</b>
	3	0,25	2142	<b>17 691,67</b>
2000	3	0,35	2160	<b>20 977,25</b>
	5	0,50	2188	<b>28 932,68</b>

Любая другая длина трубы L может быть выбрана заказчиком, с шагом 100 мм в диапазоне от 1 до 6 м

**Прайс-лист действителен с 01.01.2014**



Соединение труб осуществляется в раструб путем электрофузионной сварки муфтовым аппаратом. Каждая труба оснащена раструбом с закладным электронагревателем.